

包括支援サーバーリプレイスにかかる仕様書

<物品名称及び数量> 包括支援システムサーバー本体および周辺機器のリプレイス 一式

<用途> 包括支援システム

<NW環境> ドメイン接続(ISP ゲートウェイを持たない閉鎖型 LAN 環境)

<ハードウェア 仕様>

(1)サーバー本体(1台)

CPU/Intel 製 Xeon シリーズプロセッサであること。

マイクロソフトの Server(STD) OS ごとに指定されているプロセッサ要件を満たしていること。

メモリ/8GB 以上であること。

ストレージ/SSD構造の SATA 又は SAS による RAID1 形式で構成されるもので
(ストライピング方式の RAID は万一の場合、論理復元ができないので不可)
供用部分500GB(公称容量)以上あること。

光学ドライブ/DVD-ROM 以上の光学ドライブを内装していること。

OS/Windows Server2019 Standard 又は同 2022STD(TMP2.0)であること。

クライアントCAL/デバイスCAL(追加)10ライセンス分の費用を含むこと。

その他/1Gbit/s 以上の速度を持つ LAN ポートが1つ以上あること。

XGA以上のグラフィック機能およびVGAの出力を持つこと。

(D-Port 又は HDMI から変換での VGA 出力も可)

メーカー保証(ハード)が1年以上あること。

(2)サーバー周辺装置

①無停電電源装置(1台)

1000VA程度の容量を持ち、サーバーが「バッテリー」として認識出来、かつ
充電残量を把握できるインターフェースを持つこと。

商用電源の瞬断や途絶からサーバーを保護し、長時間の電源途絶時には
サーバーとのインターフェースを用いてサーバーにシャットダウンを促す機能
があること。

②バックアップ用外部ストレージ(1台)

バックアップ用外部ストレージは RAID1 形式であって 2TB 以上の容量があること。

(3)サーバー本体のハード保守(オンサイト保証延長)について

保証延長を採用するか否かは追って考慮しますが、購入するサーバーにはメーカー
の5年保証延長(又はオンサイト保証修理)のオプションを付与できる選択肢がある
事を機種選定の条件とします。

但し、入札選考基準は保証延長オプションを外した価格で行います。

見積ではサーバー本体及び周辺装置とは別に、オプションとして保証延長
(又はオンサイト保証修理)を採る場合の費用を明示してください。

<役 務>

(1) サーバーの初期設定と納入設置

(決定業者には初期設定の詳細を別途通知します)サーバーの初期設定、ドメインアカウント設定 (Forest Level 2012 又は 2016) を行っていただきます。また、別途指定する日程 (又はそれに間に合うよう) 設置 (UPS 接続設定、外部バックアップストレージの接続設定) を行っていただきます。

(2) クライアント接続設定

既存稼働中のクライアントPC (現在14台、あんさぽを含む) を現行のサーバーから新サーバーへの接続切り替えを行っていただきます。

長時間の業務停止はできず、この作業は既存クライアントPCのローカルデータを損なう事なく、週末・祝日などの業務非稼働期間を利用して (概ね48時間以内) 速やかにかつ安全に移行する熟達したスキルを要します。

移行完了後のクライアントPCには "Domain User" 権限を付与する事も必要です。

(3) 既存サーバの処分

マニフェストの提出が必要です。

型: 富士通 PRIMERGY TX1310M3

上記(1)(2)(3)の役務を遂行できる技術水準を満たす事が当見積業者の必須要件となります。